



Die stabile LED - Wannenleuchte als Ersatz für Feuchtraumleuchten mit Leuchtstoffröhren.

Einsatzbereich

- Lagerhallen
- Produktionshallen
- geschützter Außenbereich
- Werkstätten

Vorteile

- Ersatz für Feuchtraumleuchten mit Leuchtstoffröhren
- hoher Schutzgrad
- Gehäuse aus Polycarbonat - damit rostfrei
- stabile Abhängung aus verzinkten Blech

Artikel	Abmessungen	Gewicht	Montage	Leistung	Lichtstrom
FRLU-30SF	101 x 660 x 101 mm	1,2 kg	Aufbau	30W	3300 lm
FRLU-30SS	101 x 660 x 101 mm	1,2 kg	hängend	30W	3300 lm
FRLU-43SF	101 x 1277 x 101 mm	1,8 kg	Aufbau	43 W	4900 lm
FRLU-43SS	101 x 1277 x 101 mm	1,8 kg	hängend	43 W	4900 lm
FRLU-56SF	101 x 1277 x 101 mm	1,8 kg	Aufbau	56 W	6600 lm
FRLU-56SS	101 x 1277 x 101 mm	1,8 kg	hängend	56 W	6600 lm
FRLU-81SF	101 x 1573 x 101 mm	2,3 kg	Aufbau	81 W	9900 lm
FRLU-81SS	101 x 1573 x 101 mm	2,3 kg	hängend	81 W	9900 lm

Anschlussspannung: 230 V/AC

CRI : >80

Abstrahlwinkel : 150°

Farbtemperatur : 3000 K, 4000 K, 5000 K

Schutzklasse : IP66

Abdeckung : Milchglas

