



## Ein Hallentiefstrahler mit variabler Befestigung und hoher Lichtausbeute.

### Einsatzbereich

- Industriehallen
- Lagerhallen
- Sportstätten

### Vorteile

- sofortiges Starten nach Einschalten
- kein Flimmern
- keine UV-Strahlung
- gleichmäßige Lichtverteilung
- thermische Sicherheitsabschaltung
- bis 50.000 Betriebsstunden

Artikel	Abmessungen	Gewicht	Leistung	Lichtstrom
UHBS- 80	Ø350 x 414 mm	6,0 kg	80 W	11200 ~ 12000 lm
UHBS-100	Ø350 x 414 mm	6,0 kg	100 W	14000 ~ 15000 lm
UHBS-130	Ø350 x 414 mm	6,0 kg	130 W	18200 ~ 19500 lm
UHBS-150	Ø350 x 414 mm	6,0 kg	150 W	21000 ~ 22500 lm
UHBS-200	Ø350 x 414 mm	6,5 kg	200 W	28000 ~ 30000 lm
UHBS-240	Ø350 x 414 mm	6,5 kg	240 W	33600 ~ 36000 lm

**Anschlussspannung** : 100 – 240 V/AC

**CRI** : >80

**Abstrahlwinkel** : 90°

**Farbtemperatur** : 2800 – 3200 K, 4000 – 4500 K, 5500 – 6500 K

**Schutzklasse** : IP44\*, IP65

**Umgebungstemperatur:** -40°C ~ +60°C

\*IP 44 optional mit Schutzglas