



Ein LED – Lichtband für repräsentative Gebäude und Einrichtungen

Einsatzbereich

- Einkaufszentren
- Empfangsbereiche
- Ausstellungshallen
- Konferenzräume

Vorteile

- sofortiges Starten nach Einschalten
- hohe Lichtausbeute
- formschönes Design
- Bis zu 30.000 Betriebsstunden
- bis zu 3 Jahren Garantie vom Hersteller

Artikel	Abmessungen	Abstrahlwinkel	Leistung	Lichtstrom
ULLY- 38A	1150 x 38 x 75 mm	105°	30 W	2550 lm
ULLY- 38B	1150 x 38 x 95 mm	130°	30 W	2580 lm
ULLY- 50A	1150 x 50 x 75 mm	105°	40 W	3400 lm
ULLY- 50B	1150 x 50 x 95 mm	130°	40 W	3450 lm
ULLY- 75A	1150 x 75 x 75 mm	105°	50 W	4300 lm
ULLY-100A	1150 x 100 x 75 mm	105°	70 W	6000 lm

Die Leuchte ist ebenfalls in den Längen 0.6m, 1.5m, 1.8m und 2.4m verfügbar.

Anschlussspannung: 100~277 V/AC

CRI : >80

Farbtemperatur : 3000 K, 4000 K, 6000 K

Schutzklasse : IP40

